

# 阜宁腰闸管理所管理范围内绿化保洁施工内容及技术要求

## 1、管理范围内环境整治

(1) **范围**。阜宁腰闸管理用房。

(2) **内容**。对阜宁腰闸管理范围内指定区域由专人定期维护，局部需要重点维护的加强维护，不间断查漏补，确保区域环境日常整洁。

(3) **频次**。每月一次，共 12 次。

## 2、桥面、砼平台等环境整治

(1) **范围**。工作便桥、公路桥、道路。

(2) **内容**。所管工程工作便桥、公路桥、道路的清洁保。

(3) **频次**。每月一次，共 12 次。

## 3、砼、块石护坡清理

(1) **范围**。闸上下游土质及生态护坡。

(2) **内容**。护坡护坡面绿化养护、防护。

(3) **频次**。每两月一次，共 6 次。

## 4、上游水草打捞

(1) **范围**。阜宁腰闸上游河面、闸室段水面。

(2) **内容**。水面水草、漂浮物，门体上及门槽内杂草杂物打捞

(3) **频次**。每月一次集中处理，每次打捞时需先将打捞杂草杂物先行运往指定地点。

## 5、草皮维护

(1) **范围**。管理范围内草皮。

(2) **内容**。草皮修剪、适时浇水、施肥、病虫害防治，清除杂物。

(3) **频次**。共 8 次，具体时间根据草皮长势及管理所安排。

(4) **要求**。不得损坏现有标牌标识。拔除高杆杂草，修剪草皮，高度不得高于 10cm，拾除杂物，保持平整、洁净。适时浇水、施肥，适时进行病虫害防治，保持良好长势。

## 6、绿化树木维护

(1) **范围**。两闸工程范围内绿化树木、花木。

(2) **内容**。修枝整形，松土，适时浇水、施肥、病虫害防治，清除杂物。

(3) **频次**。共 4 次，具体时间根据树木长势及管理所安排。

(4) **要求**。不得损坏现有标牌标识。拔除树下高杆杂草，修剪草皮，高度不得高于 10cm，清除杂物，保持平整、洁净。适时修枝整形、松土、浇水、施肥，适时进行病虫害防治，保持树木长势良好。

## 二、注意事项

1、保洁所需要的材料、工器具均由承包人自供。具体保洁时间签订合同时双方商定，管理所临时需要保洁的，承包人须无条件保证完成，在总次数内调剂，不再增加额外费用。每次保洁后应及时申请验收，双方共同签署验收单，作为结算、支付的依据。

2、室外高空作业、水上作业须采取有效措施保证安全，施工时要注意用电安全，不得影响电气设备正常运行。所有施工内容的施工部位均包括可伸及的地方，特别是设备的底面以下地面、绝缘橡皮垫覆盖住的地面、紧靠柜体背面的墙面等隐蔽部位。保持施工区域环境整洁，所有施工产生的污物污水不得随意抛弃倾倒。施工时须保护施工范围内其他的设备设施，不得损坏、污染。施工工艺除符合上述要求外，还应符合国家或行业现行有关规范规定，施工质量合格。