

## 淮阴站变电所GIS室屋面渗水等设施维修项目报价表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	单价	合价（元）	备注
一	<b>GIS室屋顶防水维修</b>						
1	原屋面防水拆除	拆除屋顶原破损防水卷材，凿除清理风化混凝土层	m <sup>2</sup>	602.76			
2	防水砂浆找平	聚合物水泥防水砂浆找平、找坡平均厚度5cm，每隔6m设置分格缝，缝宽约2cm，并用密封材料嵌填	m <sup>2</sup>	602.76			
3	防水卷材铺贴	铺贴4mm厚SBS防水卷材	m <sup>2</sup>	602.76			
二	<b>伸缩缝漏雨维修</b>						
1	伸缩缝防水维修	变电所楼顶女儿墙与屋面交接处铺贴一道防水卷材	m <sup>2</sup>	105			
2	排水管下口改造	原下水口开孔，孔径120mm，安装304不锈钢下水管道L	项	1			
三	<b>变电所三楼过道吊顶维修</b>	共三处，拆除原吊顶及龙骨，安装蜂窝大板吊顶	m <sup>2</sup>	64			
四	<b>上下游护坡踏步台阶维修</b>	修补打磨，喷涂水包水（液态花岗岩漆）	m <sup>2</sup>	80			
五	<b>变电所及挡洪闸室内墙面维修</b>	破损处铲除原腻子层，防水腻子修补打磨，涂刷两遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	1000			
六	<b>挡洪闸交通桥侧面桥架制作安装</b>	304不锈钢，尺寸20cm*12cm，钢厚度1.2mm，支架间距2m，桥架分段单段5米	m	58			
七	<b>挡洪闸室内楼梯安全防护栏杆维修</b>	304不锈钢成品立柱高度900mm，10mm钢化玻璃，不锈钢方管扶手面1.2mm厚	m	45			
<b>合计（人民币小写）</b>			元				
<b>合计（人民币大写）</b>			元				

最高限价：186634.48元

报价人：（单位盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日期： 年 月 日