

# 镇湖闸、北运西闸、阮桥闸、白马湖穿运洞、山阳地涵 水土保持维护技术要求

## 1、上游左岸落叶、树枝中转场地整平

(1)对上游左岸 5\*4 米范围内的场地进行整平、压实。(2)压实地后铺设 15cm 砂石垫层。(3)浇筑 C30 混凝土 20cm，预留伸缩缝，做好混凝土养护。(4)场地四周砌筑混凝土挡墙，尺寸 1\*0.5m，下铺设砂石垫层 15cm。(混凝土质量检验报告)

## 2、绿化清理

清理管理区域内的杂草、杂物。清除完的区域要保证无明显的大片树叶、纸屑等杂物。

## 3、种植苗木

栽种的新绿植要确保幼苗和根系能够舒展，填土后踏实，并及时浇水，覆盖土壤；在土壤中适量加入有机肥和复合肥，保持其生长。

## 4、现有苗木修剪

定期修剪现有苗木及草坪，每月修剪一次草坪，每月对翼墙巡查线路中的杂草进行清除。

## 5、绿化养护

合同期内定期进行浇水、施肥、修剪、除草、清洁卫生等工作。

## 6、堤防杂草杂物清理

及时清除区域内的杂草杂物垃圾等并将之清离现场，合同期内定期清理，合同期内甲方将检查验收每季度不少于 2 次。

## 7、绿化种植区域可能涉及青苗费赔偿，投标人员自行协商处理。

我已知悉以上告知，并承诺无条件兑现。	投标人（签名盖章）：
--------------------	------------